



## KOELEN

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Vermogensrange     | 1,2 - 6,0 kW |
| Opgenomen vermogen | 1,42 kW      |

## VERWARMEN

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Nominaal verwarmingsvermogen | 6,0 kW |
|------------------------------|--------|

## KOELEN

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Nominaal koelvermogen | 5,0 kW |
|-----------------------|--------|

## VERWARMEN

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Vermogensrange                | 1,1 - 6,5 kW |
| Opgenomen vermogen            | 1,59 kW      |
| Verwarmingsvermogen bij -10°C | 3,40 kW      |

## ECODESIGN

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen | 242/1.309 kWh |
| PDesignH (verwarmen)                       | 4,3 kW        |
| Energie label koelen/SEER                  | A++ / 7,30    |
| Energie label verwarmen/SCOP               | A++ / 4,60    |
| SCOP buitendeel                            | 4,96          |

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Elektrische aansluiting            | 230 V/1 ph/50 Hz         |
| Voeding op                         | Binnendeel of buitendeel |
| Aantal aders binnendeel/buitendeel | 4                        |
| Afzekerwaarde                      | 16 A                     |
| Koeltechnische aansluiting         | 1/4" x 1/2"              |
| Koelleidinglengte max.             | 15/20 m                  |
| Koelleidinglengte min.             | 2 m                      |
| Maximum hoogteverschil             | 12 m                     |
| Koudemiddel inhoud R32             | 1,1 kg                   |
| Extra koudemiddel                  | 20 g/m                   |

## BINNENDEEL

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Geluidsdruk niveau koelen (SL-L-H)    | 26-30-44 dB(A)       |
| Geluidsdruk niveau verwarmen (SL-L-H) | 26-30-44 dB(A)       |
| Afmetingen (H x B x D)                | 320 x 1.053 x 245 mm |
| Gewicht                               | 14,0 kg              |
| Condensaansluiting                    | 16 mm                |

## BINNENDEEL

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen | 570 - 990 m³/h |
|------------------------------------------|----------------|

## BUITENDEEL

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen<br>low-noise | 34 / 36 dB(A)      |
| Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen              | 40 / 42 dB(A)      |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen<br>low-noise    | 55 / 57 dB(A)      |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen                 | 63 / 63 dB(A)      |
| Afmetingen (H x B x D)                           | 550 x 780 x 290 mm |
| Gewicht                                          | 34,0 kg            |
| Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen          | -15 / -15 °C       |