

RAV-BTP

RAV-HM561BTP-E/GP561ATP-E

TOSHIBA



KOELEN

Nominaal koelvermogen	5,0 kW
Vermogensrange	1,2 - 5,6 kW

VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	5,6 kW
Vermogensrange	0,9 - 7,4 kW
Opgenomen vermogen	1,52 kW, 1,61 kW
Verwarmingsvermogen bij -10°C	4,79 kW

ECODESIGN

Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen	301 / 1.245
PDesignH (verwarmen)	3,8 kW
Energielabel koelen/SEER	A+ / 5,81
Energielabel verwarmen/SCOP	A+ / 4,27
SCOP buitendeel	5,54

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting	230 V/1 ph/50 Hz
Voeding op	Buitendeel
Aantal aders binnendeel/buitendeel	4
Afzekerwaarde	16 A
Koeltechnische aansluiting	1/4" x 1/2"
Koelleidinglengte max.	20/50 m
Koelleidinglengte min.	3 m
Maximum hoogteverschil	30 m
Koudemiddel inhoud R32	1,4 kg
Extra koudemiddel	20 g/m

BINNENDEEL

Externe druk (instelbaar)	30 - 120 Pa
---------------------------	-------------

BINNENDEEL

Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen	480 - 800 m³/h
Geluidsdrukkniveau koelen (L-M-H)	25-29-33 dB(A)
Geluidsdrukkniveau verwarmen (L-M-H)	25-29-33 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	275 x 700 x 750 mm
Gewicht	23 kg, 45 kg
Condensaansluiting	32 mm
Opvoerhoogte condenspomp	850 mm

BUITENDEEL

Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen	37 / 37 dB(A)
low-noise	
Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen	38 / 40 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	62 / 62 dB(A)
low-noise	
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	63 / 65 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	630 x 799 x 299 mm
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	-15 / -27 °C