

COMPACTE VRF SYSTEMEN

MCY-MHP0404HS8-E

TOSHIBA



KOELEN

| | |
|-----------------------|---------|
| Nominaal koelvermogen | 12,1 kW |
| Opgenomen vermogen | 2,82 kW |
| SEER | 9,47 |

VERWARMEN

| | |
|-------------------------------|----------|
| Nominaal verwarmingsvermogen | 12,1 kW |
| Opgenomen vermogen | 2,46 kW |
| Verwarmingsvermogen bij -10°C | 10,00 kW |
| SCOP | 4,86 |

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------|--------------|
| Elektrische aansluiting | 400 V/3-N/50 |
| Afzekerwaarde | 3 x 16 A |

BUITENDEEL

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Luchthoeveelheid max | 5.660 m ³ /h |
|----------------------|-------------------------|

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|------------|
| Zuigleiding | 5/8" flare |
| Vloeistofleiding | 3/8" flare |
| Koelleidinglengte max totaal | 180 m |
| Maximum hoogteverschil binnendelen boven/onder | 20 / 30 m |
| Koudemiddel (R410A) inhoud | 6,4 kg |

BUITENDEEL

| | |
|--|----------------------|
| Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen low-noise | 38 / 40 dB(A) |
| Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen | 41 / 44 dB(A) |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise | 62 / 65 dB(A) |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen | 66 / 69 dB(A) |
| Afmetingen (H x B x D) | 1.235 x 990 x 390 mm |
| Gewicht | 125 kg |