

2 RUIMTEN

RAS-2M10U2AVG-E

TOSHIBA



VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	4,0 kW
------------------------------	--------

KOELEN

Nominaal koelvermogen	3,3 kW
-----------------------	--------

VERWARMEN

Opgenomen vermogen	0,76 kW, 0,81 kW
Verwarmingsvermogen bij -10°C	2,56 kW

ECODESIGN

Vermogensrange	0,9 - 4,90 kW, 1,10 - 3,90 kW
Energielabel koelen/SEER	A++ / 6,73
Energielabel verwarmen/SCOP	A++ / 4,60

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting	230 V / 1 ph / 50 Hz
Aantal aders binnendeel/buitendeel	4
Afzekerwaarde	16 A
Maximum hoogteverschil	10 m
Extra koudemiddel	n.v.t

BUITENDEEL

Luchthoeveelheid max	1.863 m³/h
----------------------	------------

TECHNISCHE GEGEVENS

Koelleidinglengte min/max per binnendeel	2 / 15 m
Koudemiddel (R32) inhoud	0,85 kg

BUITENDEEL

Geluidsvermogen koelen/verwarmen	58 / 59 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	630 x 800 x 300 mm
Gewicht	38,0 kg
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	-10 / -20 °C