

RAV-BTP

RAV-HM801BTP-E/GM801ATP-E

TOSHIBA



KOELEN

Vermogensrange	1,5 - 8,0 kW
Opgenomen vermogen	2,38 kW

VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	7,7 kW
------------------------------	--------

KOELEN

Nominaal koelvermogen	6,7 kW
-----------------------	--------

VERWARMEN

Vermogensrange	1,5 - 9,0 kW
Opgenomen vermogen	2,32 kW
Verwarmingsvermogen bij -10°C	5,85 kW

ECODESIGN

Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen	451 / 1.728
PDesignH (verwarmen)	5,1 kW
Energielabel koelen/SEER	A / 5,20
Energielabel verwarmen/SCOP	A+ / 4,13
SCOP buitendeel	4,79

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting	230 V/1 ph/50 Hz
Voeding op	Buitendeel
Aantal aders binnendeel/buitendeel	4
Afzekerwaarde	16 A
Koeltechnische aansluiting	3/8" x 5/8"
Koelleidinglengte max.	20/30 m
Koelleidinglengte min.	5 m
Maximum hoogteverschil	30 m
Koudemiddel inhoud R32	1,3 kg
Extra koudemiddel	35 g/m

BINNENDEEL

Externe druk (instelbaar)	30 - 120 Pa
Afmetingen (H x B x D)	275 x 1.000 x 750 mm
Gewicht	31 kg
Condensaansluiting	32 mm

BINNENDEEL

Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3	750 - 1.200 m³/h
Geluidsdrukniveau koelen (L-M-H)	26-30-34 dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen (L-M-H)	26-30-34 dB(A)
Opvoerhoogte condenspomp	850 mm

BUITENDEEL

Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen	36 / 37 dB(A)
low-noise	
Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen	40 / 44 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	61 / 62 dB(A)
low-noise	
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	65 / 69 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	550 x 780 x 290 mm
Gewicht	44 kg
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	-15 / -15 °C