

# 2-WEG CASSETTE

MMU-UP0481WH-E

TOSHIBA

## KOELEN

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Nominaal koelvermogen | 14,0 kW |
|-----------------------|---------|

## VERWARMEN

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Nominaal verwarmingsvermogen | 16,0 kW |
|------------------------------|---------|

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Koeltechnische aansluiting | 3/8" x 5/8" |
|                            | flare       |

## BINNENDEEL

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Opgenomen vermogen                        | 88 W                 |
| Luchthoeveelheid koelen (L/H*), 3 stappen | 1.230/1.800 m³/h     |
| Opvoerhoogte ingebouwde condenspomp**     | 850 mm               |
| Afmetingen HxBxD                          | 345 x 1.600 x 570 mm |
| Afmetingen rooster                        | 20 x 1.835 x 680 mm  |
| Gewicht rooster                           | 14,0 kg              |
| Geluidsdruk niveau koelen (L/M/H*)        | 37/40/43 dB(A)       |
| Geluidsdruk niveau verwarmen (L/M/H*)     | 37/40/43 dB(A)       |

## BINNENDEEL

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Condensaansluiting | 25 mm |
|--------------------|-------|