

RAV-DTP HOGE DRUK KANAALMODEL

RAV-RM2241DTP-E/GM2243AT8P-E

TOSHIBA



KOELEN

Nominaal koelvermogen	19,0 kW
Vermogensrange	4,6 - 22,4 kW
Opgenomen vermogen	5,97 kW

VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	22,4 kW
Vermogensrange	4,6 - 25,0 kW
Opgenomen vermogen	6,91 kW
Verwarmingsvermogen bij -10°C	kW

ECODESIGN

PDesignH (verwarmen)	11,2 kW
Energie label koelen/SEER	6,30
Energie label verwarmen/SCOP	3,80

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting	400 V/3-N/50/60 Hz
Voeding op	Buitendeel
Aantal aders binnendeel/buitendeel	4
Afzekerwaarde	3 x 20 A
Koeltechnische aansluiting	3/8" x 1 1/8" flare
Koelleidinglengte max.	30/100 m
Koelleidinglengte min.	5 m
Maximum hoogteverschil	30 m
Koudemiddel inhoud R32	4,8 kg
Extra koudemiddel	80 g/m

BINNENDEEL

Voeding binnendeel t.b.v.	230 V / 1 ph / 50 Hz
Afzekering binnendeel t.b.v. ventilatoren	16 A
Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen	3.200 / 3.800 m³/h
Geluidsdruk niveau koelen (L-M-H)	36-40-44 dB(A)
Geluidsdruk niveau verwarmen (L-M-H)	36-40-44 dB(A)
Externe druk (instelbaar)	50-83-117-150-183-217-250 Pa
Afmetingen (H x B x D)	448 x 1.400 x 900 mm
Gewicht	97 kg
Condensaansluiting	32 mm
Opvoerhoogte condenspomp	mm

BUITENDEEL

Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen low-noise	37 / 37 dB(A)
Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen	50 / 52 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise	62 / 62 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	75 / 77 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	890 x 1.100 x 460 mm
Gewicht	115 kg
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	-20 / -27 °C