

# KANAALMODEL HOGE DRUK

MMD-UP0961HP-E

TOSHIBA

## KOELEN

|              |         |
|--------------|---------|
| Koelvermogen | 28,0 kW |
|--------------|---------|

## VERWARMEN

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Verwarmingsvermogen | 31,5 kW |
|---------------------|---------|

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Koeltechnische aansluiting | 1/2" x 7/8"<br>flare |
|----------------------------|----------------------|

## BINNENDEEL

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Opgenomen vermogen                        | 790 W                |
| Luchthoeveelheid koelen (L/H*), 3 stappen | 3.500/4.800 m³/h     |
| Opvoerhoogte ingebouwde condenspomp**     | 850 mm               |
| Afmetingen HxBxD                          | 448 x 1.400 x 900 mm |
| Externe druk (instelbaar)                 | 50 - 250 Pa          |
| Geluidsdrukniveau koelen (L/M/H*)         | 38-42-46 dB(A)       |
| Geluidsdrukniveau verwarmen (L/M/H*)      | 38-42-46 dB(A)       |

## BINNENDEEL

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Gewicht            | 97 kg |
| Condensaansluiting | 32 mm |