

# VENTILATIE EN WARMTETERUGWINNING

VN-M1000HE1

TOSHIBA



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Luchthoeveelheid (EH/H/L)  | 1.000/1.000/700 m <sup>3</sup> /h |
| Rendement (EH/H/L)         | 73,5/73,5/77,0 %                  |
| Temperatuurbereik binnen   | -10/40 °C                         |
| Temperatuurbereik buiten   | -15/43 °C                         |
| Opgenomen vermogen (EH)    | 390 W                             |
| Opgenomen vermogen (H)     | 340 W                             |
| Opgenomen vermogen (L)     | 190 W                             |
| Max. externe druk (EH)     | 105 Pa                            |
| Max. externe druk (H)      | 80 Pa                             |
| Max. externe druk (L)      | 70 Pa                             |
| Max. relatieve vochtigheid | 80 %                              |

## KENMERKEN BINNENDEEL

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Geluidsdrukkniveau (EH) | 38 dB(A)               |
| Geluidsdrukkniveau (H)  | 37 dB(A)               |
| Geluidsdrukkniveau (L)  | 33 dB(A)               |
| Afmetingen (H x B x D)  | 400 x 1.189 x 1.189 mm |
| Gewicht                 | 62 kg                  |
| Kanaaldiameter          | 250 mm                 |
| Voeding                 | 230 V / 1 ph / 50 Hz   |