

# RAV-BTP

RAV-HM1101BTP-E/GM1102ATW-E

TOSHIBA



## KOELEN

Nominaal koelvermogen	9,5 kW
Vermogensrange	3,0 - 11,2 kW
Opgenomen vermogen	2,60 kW, 2,91 kW

## VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	11,2 kW
Vermogensrange	3,0 - 13,0 kW
Verwarmingsvermogen bij -10°C	10,10 kW

## ECODESIGN

Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen	519 / 2.937
PDesignH (verwarmen)	7,4 kW
Energielabel koelen/SEER	A++ / 6,40
Energielabel verwarmen/SCOP	A+ / 4,00
SCOP buitendeel	4,84

## TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting	230 V/1 ph/50 Hz
Voeding op	Buitendeel
Aantal aders binnendeel/buitendeel	4
Afzekerwaarde	20 A
Koeltechnische aansluiting	flare
Koelleidinglengte max.	30/50 m
Koelleidinglengte min.	5 m
Koudemiddel inhoud R32	2,4 kg
Extra koudemiddel	35 g/m

## BINNENDEEL

Afmetingen (H x B x D)	275 x 1.400 x 750 mm
Gewicht	41 kg
Condensaansluiting	32 mm

## BINNENDEEL

Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen	1.260 - 2.100 m <sup>3</sup> /h
Geluidsdrukkniveau koelen (L-M-H)	33-36-40 dB(A)
Geluidsdrukkniveau verwarmen (L-M-H)	33-36-40 dB(A)
Externe druk (instelbaar)	40 - 150 Pa
Opvoerhoogte condenspomp	850 mm

## BUITENDEEL

Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen low-noise	35 / 38 dB(A)
Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen	45 / 48 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise	60 / 64 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	70 / 73 dB(A)
Gewicht	85 kg
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	-15 / -15 °C